

Unità interne compatibili per combinazioni multiple

Opzionale:

CONEX



Comando a filo CONEX, bianco.
CZ-RTC6W/BL/BLW

CONEX



Comando a filo CONEX, nero.
CZ-RTC6/BL/BLW



Comando a filo.
CZ-RTC5B



Sensore Econavi.
CZ-CENS01



PANASONIC AC SMART CLOUD e AC SERVICE CLOUD: Opzionali.



A parete	Unità interna	Capacità di raffresc.	Capacità di riscald.	Dimensione	Pressione sonora ¹⁾	Portata d'aria ²⁾
		kW	kW	A x L x P mm	Alta / media / bassa dB(A)	Alta / media / bassa m³/min
3,6 - 5,0 kW	S-3650PK3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	302x1120x236	35/31/27 - 40/36/32	13,0/11,0/9,0 - 16,0/13,5/11,0
6,0 - 7,1 kW	S-6010PK3E	6,1 - 7,1	7,0 - 8,0	302x1120x236	47/44/40 - 47/44/40	20,0/17,5/14,5 - 20,0/17,5/14,5
10,0 kW	S-6010PK3E	9,5	9,5	302x1120x236	49/45/41	22,0/18,5/15,0



Pannello (venduto separatamente).
CZ-KPY4

PANASONIC AC SMART CLOUD e AC SERVICE CLOUD: Opzionali.



Cassetta a 4 vie 60x60	Unità interna (pannello CZ-KPY4)	Capacità di raffresc.	Capacità di riscald.	Dimensioni unità interna / pannello	Pressione sonora ¹⁾	Portata d'aria ²⁾
		kW	kW	A x L x P mm	Alta / media / bassa dB(A)	Alta / media / bassa m³/min
2,5 kW	S-25PY3E	2,5	3,2	243x575x575 / 30x625x625	31/28/25	8,5/7,0/6,0
3,6 kW	S-36PY3E	3,6	4,0	243x575x575 / 30x625x625	34/30/25	9,5/7,5/6,0
5,0 kW	S-50PY3E	5,0	5,6	243x575x575 / 30x625x625	39/34/27	12,0/9,5/6,5
6,0 kW	S-60PY3E	6,0	7,0	243x575x575 / 30x625x625	43/37/31	14,0/10,5/8,0



PANASONIC AC SMART CLOUD e AC SERVICE CLOUD: Opzionali.



Cassetta a 4 vie 90x90	Unità interna (pannelli CZ-KPU3W/3AW)	Capacità di raffresc.	Capacità di riscald.	Dimensioni unità interna / pannello	Pressione sonora ¹⁾	Portata d'aria ²⁾
		kW	kW	A x L x P mm	Alta / media / bassa dB(A)	Alta / media / bassa m³/min
3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	256x840x840 / 33,5x950x950	30/28/27 - 32/29/27	14,5/13,0/11,5 - 16,5/13,5/11,5
6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E	6,0 - 7,1	7,0 - 8,0	256x840x840 / 33,5x950x950	36/31/28 - 37/31/28	21,0/16,0/13,0 - 22,0/16,0/13,0
10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E	10,0 - 12,5	11,2 - 14,0	319x840x840 / 33,5x950x950	45/38/32 - 46/39/33	36,0/26,0/18,0 - 37,0/27,0/19,0
14,0 kW	S-1014PU3E	14,0	16,0	319x840x840 / 33,5x950x950	47/40/34	38,0/29,0/20,0



PANASONIC AC SMART CLOUD e AC SERVICE CLOUD: Opzionali.



A soffitto	Unità interna	Capacità di raffresc.	Capacità di riscald.	Dimensione	Pressione sonora ¹⁾	Portata d'aria ²⁾
		kW	kW	A x L x P mm	Alta / media / bassa dB(A)	Alta / media / bassa m³/min
3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E	3,5 - 5,0	4,0 - 5,6	235x960x690	36/32/28 - 37/33/28	14,0/12,0/10,5 - 15,0/12,5/10,5
6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E	6,0 - 6,8	7,0 - 8,0	235x1275x690	38/34/29 - 39/35/30	20,0/17,0/14,5 - 21,0/18,0/15,5
10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E	9,5 - 12,1	11,2 - 14,0	235x1590x690	42/37/34 - 46/40/35	30,0/25,0/23,0 - 34,0/28,0/24,0
14,0 kW	S-1014PT3E	13,4	16,0	235x1590x690	47/41/36	35,0/29,0/25,0



PANASONIC AC SMART CLOUD e AC SERVICE CLOUD: Opzionali.



Unità canalizzata flessibile	Unità interna	Capacità di raffresc.	Capacità di riscald.	Dimensione	Pressione statica esterna	Pressione sonora ¹⁾	Portata d'aria ²⁾
		kW	kW	A x L x P mm	Nominale [min - max] Pa	Alta / media / bassa dB(A)	Alta / media / bassa m³/min
3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	250x800x730	30(10 - 150) - 30(10 - 150)	30/27/22 - 34/30/25	14,0/13,0/10,0 - 16,0/15,0/12,0
6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E	5,7 - 6,8	7,0 - 7,5	250x1000x730	30(10 - 150) - 30(10 - 150)	30/26/23 - 30/26/23	21,0/19,0/15,0 - 21,0/19,0/15,0
10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E	9,5 - 12,1	10,8 - 13,5	250x1400x730	40(10 - 150) - 50(10 - 150)	33/29/25 - 35/31/27	32,0/26,0/21,0 - 34,0/29,0/23,0
14,0 kW	S-1014PF3E	13,4	15,5	250x1400x730	50(10 - 150)	39/35/29	36,0/32,0/25,0

* I dati riportati in queste tabelle si basano sulle combinazioni con PACi NX Elite. 1) La pressione sonora è misurata in conformità alla specifica Eurovent 6/C/006-97. 2) Impostazione di fabbrica.

Condizioni nominali: Raffrescamento interno 27 °C B.S. / 19 °C B.U., Raffrescamento esterno 35 °C B.S. / 24 °C B.U., Riscaldamento interno 20 °C B.S., Riscaldamento esterno 7 °C B.S. / 6 °C B.U. [B.S.: Bulbo Secco; B.U.: Bulbo Umido]. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate su ERP / Etichette energetiche, visitate i nostri siti web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.